



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 340-334088.3**

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Tažené keramické pásky klinker   |   |  |
| 2.  | Pásky klinker MANUS SAMOA NF 14 mm, UGL<br>EN 14411:2012, příloha A, skupina A <sub>1b</sub> , Natur<br>Deklarovaný rozměr 24 cm x 7 cm, výrobní rozměr W 240 mm x 71 mm x 14 mm   |   |  |
| 3.  | Použití na zdech vnitřních a vnějších  |   |  |
| 4.  |   | Röben Tonbaustoffe GmbH<br>Werk Bannberscheid<br>Kirschstr. 45<br>D-56424 Bannberscheid         |  |
| 5.  | Není dotčeno   |   |  |
| 6.  | Systém 4   |   |  |
| 7.  | Není dotčeno   |   |  |
| 8.  | Není dotčeno   |   |  |
| 9.  | Stanovené hodnoty:   |   |  |
|     | <b>Ukazatel</b>  | <b>Třída/jednotka/vlastnost</b>   |  |
|     |  | <b>Harmonizovaná norma</b>  |  |
|     | Odchylka délky hrany   | Délka/ výška  | ±2%<br>Nejvíce ± 4 mm                  |
|     | Kvalita povrchu  | Minimálně 95% pásku klinker musí být bez viditelných chyb, které ovlivňují vzhled větší plochy. |  |
|     | Nasákavost   | Objem. %  | 0,5% - 3,0%<br>max. dílčí hodnota 3,3% |
|     | Odolnost vůči změnám teploty   |   | splněno                                |
|     | Trvanlivost  |   | splněno                                |
|     | Reakce na oheň:  | Třída   | A1                                     |
| 10. | Vlastnosti výrobku podle článku 1 a 2 odpovídá deklarovaným vlastnostem podle č. 9.<br><br>Zodpovědným za toto prohlášení je výrobce. Podepsán za výrobce a jménem výrobce:<br><br><div align="right">  </div> |   |  |
|     | Zetel, 15.05.2014  |   |  |
|     | <b>Místo, datum</b>  | <b>Ralf Borrmann</b><br>jednatel  |  |