


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 057-10015B.1

1.	HD – keramický zdící prvek, kategorie I, 290x140x65 mm (český formát)		
2.	16 Melbourne – cihla klinker děrovaná červená hladká		
3.	Keramický zdící prvek určený pro chráněné a nechráněné zdivo, a také keramický zdící prvek o velké objemové hmotnosti brutto v suchém stavu v chráněném zdivu.		
4.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Roben TONBAUSTOFFE</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Výrobce/výrobní závod Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1 55-300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2 Tel. 0048/713978100, fax 0048/713978100 www.roben.pl, e-mail: buiro@roben.pl</p> </div> </div>		
5.	Není dotčeno		
6.	Systém 2+		
7.	Certifikovaný úřad Güteschutz Ziegel e.V., NB č. 0854 provedl prvotní kontrolu výrobního závodu a kontrolu podnikového systému kontroly výrobního procesu a provádí průběžný dozor, vyhodnocení a posouzení vnitřní kontroly výroby podle systému 2+ a na tomto základě vystavila certifikát shody podnikové kontroly výroby č. 0854-CPD-057.		
8.	Není dotčeno		
9.	Stanovené vlastnosti:		
	Základní charakteristiky	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
	Rozměry	Délka/šířka/výška (mm)	290x140x65
Odchyly rozměrů:		Střední hodnota	Třída Tm (mm)
		Rozpětí	Třída Rm (mm)
			délka+8/-10 Šířka+3/-6 Výška +/-3
			délka 12 Šířka 7 Výška 4
	Tvar a uspořádání		Nákres c – prvek svisle děrovaný
	Pevnost v tlaku – směr zatížení: kolmo k vodorovné spáře zdiva	Střední hodnota	N/mm ²
			≥60
	Vlhkostní roztažnost		mm/m
			NPD
	Přídržnost: podle EN 998-2		N/mm ²
			Tab. příloha C
	Obsah aktivních rozpustných solí		Třída
			S2
	Reakce na oheň:		Třída
			A1
	Nasákavost vody		Hmotn. %
			≤6
	Faktor propustnosti vodních par		μ
			50/100
	Objemová hmotnost brutto v suchém stavu		kg/m ³
			1500
		Třída	D2
	Objemová hmotnost netto v suchém stavu		kg/m ³
			2300
		Třída	D2
	Tepelná vodivost		W/mK
			NPD
	Trvanlivost (Mrazuvzdornost)		Třída
			F2
	Nebezpečné látky		Podle přílohy ZA.3
10.	Vlastnosti výrobku podle článku 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle č. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Środa Śląska , 1. 7. 2013 <div style="float: right; text-align: right;"> Matthias Grziwa Technický ředitel </div>		